



LEGENDA ILLUMINAZIONE		
TIPOLOGIA : MOLULO : CODICE : ACCENSIONI : FINITURA :	BINARIO EUROSTANDARD 230V 2000MM E 3000MM N5502 (2000MM) - N5503 (3000MM) 3 COLOR BIANCO GESSO	
BINARIO ELETTIFICATO MONTATO NELLE SALE 3,4,5,6		
TIPOLOGIA : CODICE : OTTICA : SORGENTE : FINITURA : ACCESSORI :	PROIETTORE RAY MINI 1T4201 SP LED 30W 3000°K Ra 84 COLOR BIANCO GESSO CUT-OFF/ZOOM/FILTRO LAMA/ GRIGLIE ANTIABBLAGLIAMENTO PROIETTORE ORIENTABILE PER BINARIO EUROSTANDARD	
TIPOLOGIA : CODICE : OTTICA : SORGENTE : FINITURA : ACCESSORI :	PROIETTORE RAY MINI 1T4202-1T4203 FL - MWFL LED 30W 3000°K Ra 84 COLOR BIANCO GESSO CUT-OFF/ZOOM/FILTRO LAMA/ GRIGLIE ANTIABBLAGLIAMENTO PROIETTORE ORIENTABILE PER BINARIO EUROSTANDARD	
TIPOLOGIA : CODICE : OTTICA : SORGENTE : ALIMENTAZIONE : FINITURA :	ZENO LARGE APPLIQUE 1S13EL WW LED 52W 3000°K Ra 97 ELETTRONICA COLOR BIANCO GESSO	
APPLIQUE DA INSTALLARE A PARETE SALA 1		
TIPOLOGIA : CODICE : OTTICA : SORGENTE : ALIMENTAZIONE : FINITURA :	CCTLED TUBE SMART SOSPENSIONE 1T3162EL-1T0124 VWFL LED 18W 3000°K Ra 84 ELETTRONICA COLOR BIANCO GESSO	
SOSPENSIONE LED DA INSTALLARE NELLA SALA 2B		
TIPOLOGIA : CODICE : OTTICA : SORGENTE : ALIMENTAZIONE : FINITURA :	LOGICO STAND ALONE SOSP. 1T5491EL-1T5905EL-1T5899 (X2) OPAL EMISSIONE DIRETTA LED 24W 3000°K Ra 84 ELETTRONICA COLOR BIANCO GESSO	
SOSPENSIONE LED DA INSTALLARE NEI CORRIDOI		
TIPOLOGIA : CODICE : OTTICA : SORGENTE : ALIMENTAZIONE : FINITURA :	LOGICO STAND ALONE PLAFONE 1T5491EL-1T5912 OPAL EMISSIONE DIRETTA LED 24W 3000°K Ra 84 ELETTRONICA COLOR BIANCO GESSO	
PLAFONE LED DA INSTALLARE NEI CORRIDOI		
TIPOLOGIA : CODICE : OTTICA : SORGENTE : ALIMENTAZIONE :	PROFESSIONAL LED PLAFONE 1T4005 VWFL LED 14W 3000°K Ra 80 ELETTRONICA	
PLAFONE LED DA INSTALLARE NEL CORRIDOIO		
TIPOLOGIA : CODICE : OTTICA : SORGENTE : ALIMENTAZIONE :	LED BELT IP20 07U272405IN-SB-1T3707 VWFL LED 24W 2700°K Ra 95 ELETTRONICA DIMMERABILE DALLI PROFILI RIGIDI : A 45° FINITURA COLOR ALLUMINIO	
STRIP LED DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELLE TECHE		
TIPOLOGIA : CODICE : OTTICA : SORGENTE : FINITURA :	APPLIQUE Q-BO 1E2956 BI-EMISSIONE LED 29W 3000°K Ra 84 FERRITE	
APPLIQUE DA INSTALLARE SUL PROSPETTO PRINCIPALE		